223S/227S

Indvendig-udvendig fræser, hærdet stålkonstruktion

- 46 skærekanter på indre konus giver hurtig, ren fræsning på indersiden og ydre afgratning/affasning af ½ (12 mm) til 2" (50 mm) kobber- og rustfri stålrør.
- Hærdet stålkonstruktion.

MODEL: 223S
BESKRIVELSE: 6 mm til 36 mm kobber- og rustfri stålrør

MODEL: 227S
BESKRIVELSE: 12 mm til 50 mm kobber- og rustfri stålrør

150L/151/35S/65S

Rørskærere med nye X-CEL funktioner

150L

151

65S

35S

- Indføringsskrue i teleskopdesign holder skæreren på samme længde uanset rørdiameter – godt ved begrænset plads.
- Har en skrue med indkapslet indstilling til modvirkning af tilstopning og blokering, ruller med not til tæt-på-tragt-skæringer og en foldbar fræser.
- Omfatter nu X-CEL-kuglegreb og X-CEL-tap til hurtigere skæring og udskiftning af hjul.
- Model 151 har en hurtigtreagerende konstruktion, I-profilkonstruktion, hærdede slidflader og tryklejeglidere, der giver glat funktion.
- Model 65S har en hurtigtreagerende mekanisme.

MODEL: 150L
BESKRIVELSE: Rørskærer med indkapslet indstilling
KAPACITET: 6 - 35 mm / STD. HJUL: E-3469
STD. PAKKE: 6

MODEL: 151
BESKRIVELSE: Hurtigtreagerende rørskærer
KAPACITET: 6 - 42 mm / STD. HJUL: E-3469
STD. PAKKE: 1

MODEL: 35S
BESKRIVELSE: Rørskærer f. rustfrit
KAPACITET: 6 - 35 mm / STD. HJUL: E-635
STD. PAKKE: 6

MODEL: 65S
BESKRIVELSE: Hurtigtreagerende rørskærer til rustfrit stål
KAPACITET: 6 - 35 mm / STD. HJUL: E-635
STD. PAKKE: 1

FLOWTEKNIK
SCANDINAVIA APS
PG Flowteknik Scandinavia ApS
Rugvænget 19C
2630 Taastrup
Tlf. +45 7384 1230